



- ⬇ True Double-Conversion
- ⬇ Output Power Factor 1
- ⬇ Input Power Factor Correction & Low input THDi
- ⬇ Wide Input Voltage Range
- ⬇ GE compatible
- ⬇ ECO mode
- ⬇ Multifunctional LCD
- ⬇ Tower / Rack Convertible
- ⬇ Lithium Batteries
- ⬇ High Temperature operation up to 60°

MODEL	2000-RM Li	2200-RM Li	3000-RM Li	1000A-RM Li	2000A-RM Li	2200A-RM Li	3000A-RM Li
Input							
Voltage (Vac)	120-295			60-148			
Frequency (Hz)	50/60± 10% (50/60Hz auto-sensing)						
Power Factor	≥0.99						
THDi	<5%						
Output							
Capacity (W/VA)	2000/2000	2200/2200	3000/3000	1000/1000	2000/2000	2200/2200	3000/3000
AC/AC Efficiency	91.5%	91.6%	93%	91.7%	92.5%	92.6%	92.5%
Power Factor	1						
Voltage (Vac)	208/220/230/240±1% (settable)			110/120±1%			
Frequency (Hz)	50/60±0.1 (battery mode)						
THDv	<3%						
Transfer Time	0						
ECO Mode	Yes						
Overload	101%~115% for 1 min, 116%~133% for 1 s, above 134% for 200ms						

Lithium-ion Battery Batterie Li ion							
Voltage (Vdc)	48	72	72	24	48	72	72
Backup Time (mins)	11	22	11	11	11	22	11
Charging Current (A) Max.	4						
Other -Altre caratteristiche							
Communication Interface	SNMP Adapter and USB Port (RS485 and Dry contact is optional)						
Output Outlet	(1)IEC C19 + (6)IEC C13			(8)5-15R	(6)5-20R	(6)5-20R	(4) 5-20R + (1)L5-30R
Display	LCD						
Alarm	Battery low-voltage, mains abnormal, UPS fault, output overload						
Protection	Battery under-voltage protection, overload protection, short-circuit protection, over-temperature protection, input over-voltage protection						
Noise (dB)	< 55						
Working Temperature	The operating temperature is 0°C~60°C (Best operating temperature is 0~40°C, output power derated from 40°C~60°C)						
Relative Humidity	0 ~ 95%, No condensation						
Dimension (W×D×H) (mm)	438×570×87	438×615×87	438×570×87	438×420×87	438×570×87	438×615×87	438×570×87
Weight (kg)	13.6	19.1	16.1	8.9	13.6	19.1	17.1

PowerMe si riserva il diritto di variare le specifiche tecniche senza preavviso

PowerME , raccomanda l'utilizzo di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico ed a basso impatto ambientale, utilizzate correttamente ed in conformità con le prescrizioni indicate sulle schede tecniche e contenute nei manuali di istruzione. La garanzia è soggetta all'uso corretto dei prodotti, in conformità con le prescrizioni indicate sulle schede tecniche e contenute nei manuali di istruzione.

PowerME , raccomanda il rispetto delle normative e delle prescrizioni vigenti in materia di idoneità tecnico-professionale e sicurezza sul lavoro in fase di installazione, attivazione e manutenzione delle soluzioni tecnologiche fornite.