

GPMMLi 1,2,3kW Online UPS



- Doppia conversione reale
- Fattore di potenza in uscita pari a 1
- Correzione del fattore di potenza e bassa THDi in ingresso
- Ampio intervallo di tensione d'ingresso
- Compatibile con GE
- Modalità ECO
- LCD multifunzione
- Configurabile a torre o rack
- Batterie al litio
- Funzionamento ad alta temperatura fino a 60°C

MODELLO	2000-RM Li HV	2200-RM Li HV	3000-RM Li HV	1000A-RM Li LV	2000A-RM Li LV	2200A-RM Li LV	3000A-RM Li LV
Ingresso							
Tensione (VAC)	120-295			60-148			
Frequenza (Hz)	50/60 ± 10%						
PF	≥0.99						
THDi	<5%						
Uscita							
Capacità (W/VA)	2000/2000	2200/2200	3000/3000	1000/1000	2000/2000	2200/2200	3000/3000
Efficienza AC/AC	91.5%	91.6%	93%	91.7%	92.5%	92.6%	92.5%
PF	1						
Tensione (VAC)	208/220/230/240±1%			110/120±1%			
Frequenza (Hz)	50/60±0.1 (modalità batteria)						
THDi	<3%						
Tempo d'intervento	0						
Modalità ECO	Sì						
Sovraccarico	101%~115% per 1 min, 116%~133% per 1 s, sopra 134% per 200ms						
Batterie ioni di litio							
Tensione (VDC)	48	72	72	24	48	72	72
Tempo di backup (min)	11	22	11	11	11	22	11
Corrente massima di carica (A)	4						

Varie							
Interfaccia comunicazione	Adattatore SNMP e porta USB (RS485 e contatto secco sono opzionali)						
Prese uscita	(1) IEC C19 + (6) IEC C13			(8)5-15R	(6)5-20R	(6)5-20R	(4) 5-20R + (1)L5-30R
Display	LCD						
Allarmi	Batterie scariche, rete anomala, UPS guasto, sovraccarico uscita						
Protezioni	Sottotensione batterie, sovraccarico, cortocircuito, surriscaldamento, sovratensione in ingresso						
Rumore (dB)	< 55						
Temperature operative	0°C~60°C (ottimale 0~40°C, potenza in uscita declassata a partire da 40°C~60°C)						
Umidità relativa	0 ~ 95%, Non condensante						
Dimensioni (W×D×H) (mm)	438×570×87	438×615×87	438×570×87	438×420×87	438×570×87	438×615×87	438×570×87
Peso (kg)	13.6	19.1	16.1	8.9	13.6	19.1	17.1

PowerMe si riserva il diritto di variare le specifiche tecniche senza preavviso.

PowerME, raccomanda l'utilizzo di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico ed a basso impatto ambientale, utilizzate correttamente ed in conformità con le prescrizioni indicate sulle schede tecniche e contenute nei manuali di istruzione. La garanzia è soggetta all'uso corretto dei prodotti, in conformità con le prescrizioni indicate sulle schede tecniche e contenute nei manuali di istruzione.

PowerME, raccomanda il rispetto delle normative e delle prescrizioni vigenti in materia di idoneità tecnico-professionale e sicurezza sul lavoro in fase di installazione, attivazione e manutenzione delle soluzioni tecnologiche fornite.