

RABS Automatic Bypass Switch



- Commutatore statico monofase
- Garanzia di continuità assoluta
- Ridondanza delle fonti per apparati monoalimentati
- Solo 1 Rack unit
- **OPZIONALE** slot intelligente per gestione remota RS232, USB
- Disponibile 16A/30A 230VAC (180 - 258 VAC)
- Altri modelli su richiesta

MODELLO	RABS 16	RABS 30
Ingresso		
Tensione	220/230/240VAC	
Intervallo tensione	180-258VAC	
Frequenza	50Hz/60Hz	
Corrente (Max.)	16A	30A
Uscita		
Tensione	220/230/240Vac	
Corrente (max)	10A presa IEC-C13	
	16A presa IEC-C19	
Connessioni		
Ingresso	2 x presa IEC-C20	Pressacavo
Uscita	8 x IEC-C13; 1x IEC C19	4 x IEC-C13; 1x IEC C19
Comunicazione	USB/RS-232	
Tempo intervento	Con sincronizzazione	2-5ms
	Senza sincronizzazione	9-12ms (tipico)/16ms (max)
Caratteristiche fisiche		
Dimensioni D x W x H (mm)	330x430x44	
Peso netto (kg)	5	5,2
Peso netto con accessori (kg)	8	
Environment		
Temperatura operativa	0-95% UR (non condensante)	
Alarms		
Allarmi disponibili su porta contatto	Uscita su linea B, Uscita su linea A, sorgente A regolare, sorgente B regolare, RABS regolare	

PowerMe si riserva il diritto di variare le specifiche tecniche senza preavviso.

