SERIE RPMMII 10-20 KVA

MODELLO	RPMM10K	RPMM15K	RPMM20K
Potenza	10kW/10kVA	15kW/15kVA	20kW/20kVA
INGRESSO			
Inervallo tensione (VAC)	80-280 (L-N) o 138-485 (L-L)		
PF	≥0.99		
Intervallo frequenza	40-70Hz		
THDI	<3%		
USCITA			
Efficienza AC/AC	97%		
PF uscita	1		
Tensione nominale (VAC)	220/230/240±1% (L-N) o 380/400/415±1% (L-L) (configurabile)		
Frequenza (Hz)	50/60±0.1		
Tempo commutazione	0ms		
THDu	THD <2% (carichi lineari), THD < 4% (carichi non lineari)		
Sovraccarico	115%~130% sovraccarico per 15mins, 130%~150% sovraccarico per 1min, più del 150% sovraccarico per 200ms		
Modalità ECO	Sì		
BATTERIE			
Tensione (VDC)	±192 (±144~±240 configurabile)		
Max Corrente ricarica (A)	4 (1-10 configurabile)		
ALTRE SPECIFICHE			
Rumore (dB) @1m	< 55		
Comunicazione	RS485+EPO (RS232+ Scheda contatti puliti, SNMP opzionali)		
Display	LCD		
Allarmi	Batterie fine scarica, Ingresso anormale, Sovraccarico, Blocco/Guasto ecc.		
Protezioni	Batterie fine scarica, Sovraccarico, Corto-circuito, Sovra-temperatura ecc.		
Temperatura (°C)	-5~40		
Umidità	0 ~ 95%		
Dimensioni WxDxH(mm)	UPS	438×500×130(3U)	
	Box Distribuzione	438×500×130(3U)	
Peso (kg)	UPS	20	
	Box Distribuzione	8	

PowerMe si riserva il diritto di variare le specifiche tecniche senza preavviso.

PowerMe S.p.A. | P.I./C.F. 08139060969 | REA MI – 2005166 | Capitale Sociale € 400.000,00 i.v.
Sede Legale Via Tantardini 15 | 20136 Milano, Italy | T. +39 0331 577708 | info@powermeitaly.it
Sede Operativa Via Picasso 2 | 20025 Legnano (MI), Italy | T. +39 0331 577708 | info@powermeitaly.it
Pec: powermesrl@legalmail.it | Web : www.powermeitaly.it
Mod. 508199 1 0